

inspireLED X3 Indoor

Die LED mit 3,9 mm für flexible, kreative Indoor-Anwendungen



Die inspireLED X3.9 sorgt mit einem Pixelabstand von 3,9 mm und einer ausreichenden Helligkeit von 1.200 Nit für brillante Bilder im Indoor-Bereich.

Dank der flexiblen Einstellungen mit rastbarer Gradeinteilung, und dem leichten Gewicht der einzelnen LED-Module ist die inspireLED X3 einfach, schnell und flexibel in der Handhabung und damit im Rental und Staging aber auch für kreative Anzeigen und Informationssysteme bestens geeignet.

KEY FEATURES

- Kreative Lösungsmöglichkeiten
- Flexibel aufzubauen
- Flache Bauform
- Hohe Auflösung
- Für Anzeigen und Informationssysteme
- Benutzerfreundliche Inbetriebnahme

SYSTEMEIGENSCHAFTEN

LED-Display

| | |
|------------------------|---|
| Pixelabstand | 3,9 mm |
| LED-Typ | 3-in-1 SMD-LED |
| Leuchtdichte | 1.200 cd/m ² |
| Pixeldichte | 128 x 128 Pixel pro Cabinet – 65.536 Pixel/m ² |
| Einblickwinkel (V/H) I | 120°/120° |
| Lebensdauer LED | 100.000h |
| Gradeinteilung | -20°, -10°, 0°, 10°, 20° |

Anschlüsse

| | |
|------------------|--|
| Eingangssignal | HDMI, DVI, weitere Signale via Konverter möglich |
| Eingangsfrequenz | 50 – 75 Hz |
| Processing | 16 Bit |

Energieversorgung

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Stromversorgung | 110 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Leistungsaufnahme (max) | 180 W/Cabinet – 720 W/m ² |
| Leistungsaufnahme (ø) | 60 W/Cabinet – 180 W/m ² |

Umwelteigenschaften

| | |
|--------------------|-----------------|
| Schutzart | IP30 |
| Betriebstemperatur | -10 – 45 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 35 – 90 % r. F. |
| Zertifizierung | CE |

Abmessungen

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Länge x Höhe x Tiefe | 500 mm x 500 mm x 84 mm |
| Gewicht | 8,9 kg |