

inspireLED ER5Pro Outdoor

Perfekt für Outdooranwendungen



Die inspireLED ER5Pro sorgt mit einem Pixelabstand von 5,9 mm und einer beeindruckenden Helligkeit von 5.000 cd/m² für brillante Bilder im Indoor- und Outdoor-Bereich.

Dank der geringen Bautiefe und dem leichten Gewicht der einzelnen LED-Module ist die inspireLED ER5Pro einfach, schnell und flexibel in der Handhabung. Perfekt für Rental, Staging und Festinstallationen.

KEY FEATURES

- Geringes Gewicht
- Flache Bauform
- Hohe Auflösung
- Geeignet für Indoor und Outdoor
- Benutzerfreundliche Inbetriebnahme

SYSTEMEIGENSCHAFTEN

LED-Display

Pixelabstand	5,9 mm
LED-Typ	3-in-1 SMD-LED
Leuchtdichte	5.000 cd/m ²
Pixeldichte	84 x 168 Pixel pro Cabinet; 28.224 Pixel/m ²
Einblickwinkel (V/H)	140°/120°
Lebensdauer LED	100.000 h
Max. Bauhöhe	hängend: 15 Cabinets; stehend: 10 Cabinets

Anschlüsse

Eingangssignal	HDMI, DVI, weitere Signale via Konverter möglich
Eingangsfrequenz	50 – 75 Hz
Processing	16 Bit (3.000 Hz Refresh Rate)

Energieversorgung

Stromversorgung	110 – 240 V; 50 – 60 Hz
Leistungsaufnahme (max)	300 W/Cabinet; 600 W/m ²
Leistungsaufnahme (ø)	100 W/Cabinet; 200 W/m ²

Umwelteigenschaften

Schutzart	IP65
Betriebswerte	-10 – 45 °C
Luftfeuchtigkeit	35 – 90 % r. F.
Zertifizierung	CE

Abmessungen

Länge x Höhe x Tiefe	500 mm x 1000 mm x 68 mm
Gewicht	11,5 kg