

Iiyama ProLite T2735MSC-B1

10-Punkt Multitouch mit vielen Extras



Mit einer Full-HD 1920 x 1080 Auflösung und einer projektive kapazitiv 10-Punkt-Touch Technologie ausgestattet ist das LCD perfekt für die verschiedensten Anlässe. Das integrierte AMVA+Panel mit LED-Hintergrundbeleuchtung bietet eine hervorragende Bildqualität mit einer außergewöhnlichen Farbwiedergabe auch bei großen Betrachtungswinkeln.

Extras wie Webcam, Mikrophon, Stereolautsprecher und USB3.0 Hub lassen keine Wünsche offen.

Die verschiedenen Videoeingänge machen den Monitor zum idealen Bildschirm für interaktive Anwendungen im Einsatz an Leitwarten, im Einzelhandel, an Glücksspielautomaten oder auch als Blickfang auf Messen.

KEY FEATURES

- 10-Punkt-Touch
- Hohe Bildqualität durch LED-Hintergrundbeleuchtung
- Für große Betrachtungswinkel geeignet

SYSTEMEIGENSCHAFTEN

Display

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Bildschirmdiagonale | 27" |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Bildauflösung | 1.920 x 1.080 Pixel |
| Aktive Bildschirmfläche | 336,15 mm x 597,6 mm |
| Einblickwinkel | 178°/178° |
| Displayreaktionszeit | 5 ms |
| Kontrastverhältnis | 3.000:1 (typ.) |
| Helligkeit | 260 cd/m ² (typ.) |

Mechanische Daten

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Abmessungen (B x H x T) | 672,5 mm x 419 mm x 50 mm |
| Gewicht | 8,3 kg |
| Halterung VESA-Standard | 100 mm x 100 mm |

Energieversorgung

| | |
|------------------|-----------------------|
| Spannungseingang | 100 – 240 V, 50/60 Hz |
| Leistung | 36 W (typ.) |

Umwelteigenschaften

| | |
|--------------------|-------|
| Betriebstemperatur | k. A. |
| Luftfeuchtigkeit | k. A. |

Anschlüsse

| | |
|-------------------------|------------------|
| Signaleingänge | VGA, DVI-D, HDMI |
| Bedienung/Konfiguration | k. A. |
| Signalausgänge | k. A. |