

NEC MultiSync X401S

Unvergleichlich detailreiche Bilder und eine eindrucksvolle Präsenz



Dank seiner hochwertigen Display-Elemente und der bewährten technischen Kompetenz von NEC bringt das superschmale MultiSync® X401S die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit mit, die Kunden von einem Public Display erwarten. Aufgrund der geringeren Bautiefe und des geringen Gewichts ist es leicht zu handhaben und einzubauen und kann über den neuen, schmalen Option Slot STv2 um leistungsstarke Einschubcomputer und andere passende Geräte erweitert werden.

Ideal für eine große Bandbreite an Anwendungen, wie Signage-Lösungen für den Einzelhandel (auch Dauerbetrieb), Transportwesen, Konferenzräume, Eingangsbereiche bzw. Rezeptionen sowie zum Einbau in Stelen und Möbel.

KEY FEATURES

- Superschlankes Design
- Programmierbarer Umgebungslichtsensor
- DICOM-Unterstützung
- Farbkalibrierung
- Einzigartiges Wärmemanagement

SYSTEMEIGENSCHAFTEN

Display

Bildschirmdiagonale	40"
Seitenverhältnis	16:9
Native Bildauflösung	1.920 x 1.080 Pixel
Aktive Bildschirmfläche	885,6 mm x 498,2 mm
Einblickwinkel	178°/178°
Displayreaktionszeit	8 ms
Kontrastverhältnis	3500:1 : 1 (typ.)
Helligkeit	700 cd/m ² (typ.)

Mechanische Daten

Abmessungen (B x H x T)	925,1 mm x 537,1 mm x 43,3 mm
Gewicht	14,9 kg
Halterung VESA-Standard	300 x 300 (FDMI); 4 Löcher; M6

Energieversorgung

Spannungseingang	–
Leistung	–

Umwelteigenschaften

Betriebstemperatur	0 – 40 °C
Luftfeuchtigkeit	20 – 80 % r. F.

Anschlüsse

Signaleingänge	D-sub 15 pin; Composite (BNC), splayPort (HDCP); DVI-D (mit HDCP); HDMI (HDCP), 3,5 mm jack, HDMI; DisplayPort
Bedienung/Konfiguration	LAN 100 Mbit; RS232
Signalausgänge	DVI-D (HDCP), 3,5 mm-Buchse, RS232