



XT-10

X-Top passive



<--- Zum Vergrößern/Bildergalerie bitte Bild anklicken!

>Beschreibung<

XT-10 (voll neodym.), kompaktes 8"/1"CD Lautsprechersystem, 90° x 60°, 8 Ohm, 9,5 kg. Ideal für Sprach- und Musikbeschallung, AV, Messe, Delaylines und Monitor mit 55° Aufstellwinkel. Laufzeitoptimierte Lautsprecheranordnung, linearer Frequenzgang. Integrierte Frequenzweiche mit elektronischem Hochtenschutz. Ausgezeichnete Sprachverständlichkeit.

Vielseitig einsetzbar.

XT-10 ist betreibbar mit Aktivsubs XS-10/20/30 oder mit jeder handelsüblichen Endstufe. Für bestmögliche Soundperformance und optimale Betriebssicherheit empfehlen wir unsere digitalen DSP-Endstufen (z.B. D-2.750). Flexibel einsetzbar auf Stativ, als Bodenmonitor oder in geflogener Anwendung. Für geflogene Anwendungen lässt sich die XT-10 sicher und schnell mit dem optionalen Haltebügel VXT-10 befestigen und durch die integrierte Ringöse vorschriftsmäßig entsprechend BGV-C1 sichern. Der Haltebügel garantiert auch für den Stativbetrieb die optimale Ausrichtung des Lautsprechers auf die Zuhörer und ermöglicht somit bestmögliche Klangergebnisse. Wandmontage mittels Wandhalter WAT-08.

Der Transport gestaltet sich Dank dem eingefrästen Tragegriff und des niedrigen Gewichts denkbar einfach. Optional: Gepolsterte Transporthülle.

Edles Design.

Das elegante Holzgehäuse ist aus bestem Multiplex-Birkenholz gefertigt, wasserfest verleimt, eingenetet, verschraubt und mit einem widerstandsfähigen 2-K-Strukturlack versehen. Auf Wunsch erhalten Sie die XT-10 auch in wetterfester Kunststoff-Beschichtung.

XT-10

Leitung (AES)	200 W
Leistung (prog.)	400 W
Bestückung	8"/ 1"CD voll neodym.
SPL (1W/1m)	96 dB
SPL(max)	125 dB
Übertragungsbereich	65 Hz - 20 kHz
Abstrahlwinkel H x V (-6dB)	90° x 60°
Nennimpedanz	8 Ohm
Maße (B x H x T)	24,4 x 44 x 25,8 cm
Gewicht	9,5 kg
Farbe	schwarz, Strukturlack
Schutzgitter	Metall mit Akustikschaum
Anschlüsse	2x NL4 Neutrik Speakon
Griffe	2 Kantengriffe
Monitorwinkel	55°
Gehäuse	Multiplex Birke
Frontschaum	Schwarz, vor Gitter

Frontgitter	Stahl pulverbeschichtet, hinter Frontschaum
Hochständerhülse	integriert, 36 mm
Flugsicherungsöse	integriert
2x seitliche M8 Gewindeeinsätze	für Bügel VXT-10



VXT-10 Haltebügel

VXT-10 Haltebügel für XT-10, Box schwenk- u. neigbar (ohne Stativadapter) SA-4 Stativadapter: Reduzierflansch, für alle Boxenstative mit Ø 36mm Montage am Bügel VXT-10 möglich. SuperClamp mit Gewindezapfen M10 für Traversenmontage mit VXT-10, bis 15kg



Transporthüllen

© 2000-2012 Fohhn® Audio AG. Technische Änderungen vorbehalten.