



XT-22 (neu)

X-Top passive



<--- Zum Vergrößern/Bildergalerie bitte Bild anklicken!

>Beschreibung<

Die neuen XT-22 Tops sind mit hochwertigen 10"/1" CD voll neodym Lautsprecherkomponenten mit einer Leistung von 300 W bestückt. Die XT-22 hat ein sehr gutes Verhältnis zwischen Leistung und Grösse. Sie lässt sich mit ihren 13 kg Gewicht und kompakten Abmessungen sehr gut transportieren. 2 eingefräste Tragegriffe an der Gehäuserückseite bieten ein Top-Handling. Die XT-22 überzeugt mit Druck und Reichweite gerade auch im elementar wichtigen Stimmbereich - sie bringen den notwendigen Druck und sind in der Lage auch eine kleine Halle zu beschallen. Die XT-22 Tops haben weitere, wichtige Features integriert: zum Beispiel sind die Lautsprecher laufzeitrichtig "time aligned" angeordnet. Dies bedeutet, dass Hochton- und Mitteltonlautsprecher sich in einer Achse befinden. Dies macht sich sehr positiv durch ein natürliches, unverfälschtes Klangbild bemerkbar. Naturinstrumente und Gesang kommen hierdurch sehr natürlich und angenehm beim Zuhörer an. Die XT-22 hat eine aufwendige, integrierte Frequenzweiche mit elektronischem Hochtenschutz.

Sie können die XT-22 mit jeder professionellen Endstufe betreiben, da wir grundsätzlich eine aufwendige passive Weiche mit elektronischem Hochtenschutz integrieren. Für bestmögliche Soundperformance und optimale Betriebssicherheit empfehlen wir unsere digitalen DSP-Endstufen (z.B. D-2.750).

Zudem eignet sich die XT-22 auch hervorragend als Monitorsystem. Für geflogene Anwendungen oder den professionellen Stativbetrieb ist ein optionaler Metall-Haltebügel erhältlich. Neu ist die fest angebrachte Sicherungsöse. Mit diesem Bügel (VXT-2) kann der Lautsprecher optimal auf den Zuschauerbereich ausgerichtet werden. Somit wird die Beschallungsfläche optimal akustisch ausgeleuchtet.

Der Transport gestaltet sich durch 2 eingefräste Tragegriffe und das niedrige Gewicht denkbar einfach. Optional: Gepolsterte Transporttasche.

Die Gehäuse sind aus bestem Multiplex-Birkenholz gefertigt, wasserfest verleimt, eingenetet, verschraubt und mit einem widerstandsfähigen 2-K-Strukturlack versehen. Auf Wunsch erhalten Sie die XT-22 auch in wetterfester Kunststoff-Beschichtung.

XT-22

Belastbarkeit	300 W/600 W*
Bestückung	10" / 1"CD voll neodym. / time-aligned
Kennschalldruck	99 dB
SPLmax	127 dB
Übertragungsbereich	65 Hz - 20 kHz
Abstrahlwinkel (H x V)	90° x 60°
Nennimpedanz	8 Ohm
Maße (B x H x T)	32 x 51 x 29 cm
Gewicht	13 kg
Anschlüsse	2 x NL4 Neutrik Speakon
Monitorwinkel	55°
Hochständerhülse	integriert, Ø 36 mm
*Peak 20 ms	



VXT-2 Haltebügel für XT-2

VXT-2 Haltebügel für XT-2 mit Stativadapter Box schwenk- und neigbar



Transporthüllen

© 2000-2011 Fohhn® Audio AG. Technische Änderungen vorbehalten.