

inspireLED DB 1.5M4

Höchste Auflösung für höchste Ansprüche



Die lüfterlose inspireLED DB1.5M4 sorgt mit einem Pixelabstand von 1,56 mm für eine brillante Darstellung und ist daher perfekt für Betrachtungen aus der Nähe geeignet. Das „Deep Black“ Material sorgt für eine kontrastreiche und einzigartige Visualisierung.

Egal ob Fernsehstudio, Welcome Screen, Event oder Messekulisse, diese LED bestechen dank des 1,56 mm Pixelpitch auch aus der Nähe. Brillante, farbtintensive Bilder setzen die Botschaften Ihrer Marke perfekt in Szene.

KEY FEATURES

- LED-Abstand von 1,56 mm
- Brillante Farben, mattes Schwarz
- „Deep Black“
- Front und Rear Service
- Kantenschutz
- Lüfterlos
- High Performance Receivercard
- High Dynamic Range/HDR
- Magnet Mounting System

SYSTEMEIGENSCHAFTEN

LED-Display	
Pixelabstand	1,56 mm
LED-Typ	IMD1.56 2X2 black mat LED
Leuchtdichte	600 cd/m ²
Pixeldichte	320 x 320 Pixel/Cabinet; 409,600pixels/m ²
Einblickwinkel (V/H)	160°/160°
Lebensdauer LED	≥ 50000h
Überwachung	Temperatur, MoM
Service	komplett von der Frontseite oder Rückseite
Anschlüsse	
Eingangssignal	DVI, HDMI, DP, SDI
Eingangsfrequenz	50 – 60 Hz
Processing	NovaStar – 14 Bit (≤ 3.840 Hz Refresh Rate) Configurable
Energieversorgung	
Stromversorgung	100 – 240 V; 50 – 60 Hz
Leistungsaufnahme (max)	150 W/Cabinet; 600 W/m ²
Leistungsaufnahme (☉)	50 W/Cabinet; 200 W/m ²
Umwelteigenschaften	
Schutzart	IP30 (Vorder- und Rückseite)
Betriebswerte	-10 – 45 °C; 10 – 90 % rel. F.
Zertifizierung	CE, RoHS, ETL, FCC
Abmessungen	
Länge x Höhe x Tiefe	500 mm x 500 mm x 75.5 mm (0,25 m ²)
Gewicht	8,8 kg/Cabinet; 35,2 kg/m ²
Artikelnummer	
Artikelnummer	1027896