

# inspireLED s8b Outdoor

Flexible Einsätze Indoor und Outdoor



Begrüßungsscreen im Freien, Beeindruckende Messekulisse, klassische Werbefläche ...

Mit diesen Modulen punkten Sie immer und überall. Mit homogenen, farbinintensiven Bildern und zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten.

## KEY FEATURES

- HQ Processing für beste Bildqualität
- Multifunktional Einsetzbar (Indoor/Outdoor)
- Sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis
- Geringes Gewicht bei hoher Stabilität
- Schnellverschlüsse für einfachen, schnellen Aufbau
- Einschiebbare King Pins
- Service durch schnell wechselbare Komponenten

## SYSTEMEIGENSCHAFTEN

### LED-Display

Pixelabstand	8 mm
LED-Typ	3-in-1 SMD
Leuchtdichte	5.000 cd/m <sup>2</sup>
Pixeldichte	80 x 90 Pixel pro Cabinet; 15.625 Pixel/m <sup>2</sup>
Einblickwinkel (V/H) I	140°/120°
Lebensdauer LED	100.000 h
Überwachung	–
Aufhängung	20/12 Cabinets

### Anschlüsse

Eingangssignal	DVI; weitere Signale per Konverter (optional)
Eingangsfrequenz	50 – 75 Hz
Processing	Max. 48 bit; 16 bit/Farbe

### Energieversorgung

Stromversorgung	90 – 264 V; 47 – 63 Hz
Leistungsaufnahme (max)	260 W/Cabinet; 565 W/m <sup>2</sup> bei 5.000 cd/m <sup>2</sup>
Leistungsaufnahme (ø)	100 W/Cabinet; 220 W/m <sup>2</sup>

### Umwelteigenschaften

Schutzart	IP65
Betriebswerte	-20 – 50 °C; 35 – 90 % r. F.
Zertifizierung	CE, ROHS, TÜV

### Abmessungen

Länge x Höhe x Tiefe	640 mm x 720 mm x 138 mm; (=0.46 m <sup>2</sup> )
Gewicht	17,3 kg; 37,6 kg/m <sup>2</sup>