

iiyama ProLite TF2738MSC-B2



KEY FEATURES

- Mattes 10 Finger Pcap Multitouch Panel
- 16/7 Betriebszeit
- IP1X Frontseitig geschützt
- OSD Tastensperre

SYSTEMEIGENSCHAFTEN

Display

Bildschirmdiagonale	27"
Seitenverhältnis	16:9
Native Bildauflösung	1920 x 1080 Pixel
Aktive Bildschirmfläche	598 x 336 mm
Einblickwinkel (H/V)	178° / 178°
Displayreaktionszeit	5 ms
Kontrastverhältnis	1000:1 (typ.)
Helligkeit	425 cd/m ² (typ.)

Mechanische Daten

BxHxT	649 x 387 x 52 mm
Gewicht	9,4 kg
Halterung VESA-Standard	100 x 100 mm, M4 x 8 mm, (200 x 100 mm, M4 x 8 mm)
Versatz VESA zu Bild Mitte (V)	-2 mm
VESA-Mitte zu Display Unterkante (V)	192 mm
Zulässige Ausrichtung	Querformat, Hochformat, Liegend

Energieversorgung

Spannungseingang	100 - 240 V, 50/60 Hz, C14
Leistung	25 W (typ.)

Umwelteigenschaften

Betriebstemperatur	5 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit	10 - 80 % r.F.

Anschlüsse

Signaleingänge	1x DP, 1x HDMI, 1x DVI-D, 1x Analog Audio (3,5mm)
Bedienung/Konfiguration	-
Signalausgänge	1x USB-B (Touch)

Audio

Integrierte Lautsprecher	2x 3W
--------------------------	-------

Artikelnummer

Artikelnummer	1025139
---------------	---------