

# iiyama ProLite TF4939UHSC-B1AG



## KEY FEATURES

- Mattes 15 Finger Pcap Multitouch Panel
- 24/7 Dauerbetrieb
- IP54 Frontseitig geschützt
- Temperatursensor
- Integrierte Lüfter
- OSD Tastensperre
- Touch durch zusätzliches Glass (6mm)
- Handballenerkennung bei Touch

## SYSTEMEIGENSCHAFTEN

### Display

Bildschirmdiagonale	49"
Seitenverhältnis	16:9
Native Bildauflösung	3840 x 2160 Pixel
Aktive Bildschirmfläche	1076 x 607 mm
Einblickwinkel (H/V)	178° / 178°
Displayreaktionszeit	8 ms
Kontrastverhältnis	1100:1 (typ.)
Helligkeit	420 cd/m <sup>2</sup> (typ.)

### Mechanische Daten

BxHxT	1130 x 661 x 73 mm
Gewicht	31 kg
Halterung VESA-Standard	400 x 200 mm, M6 x 10 mm
Versatz VESA zu Bild Mitte (V)	0 mm
VESA-Mitte zu Display Unterkante (V)	330 mm
Zulässige Ausrichtung	Querformat, Hochformat, Liegend

### Energieversorgung

Spannungseingang	100 - 240 V, 50/60 Hz, C14
Leistung	135 W (typ.)

### Umwelteigenschaften

Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit	10 - 90 % r.F.

### Anschlüsse

Signaleingänge	1x DP1.2, 2x HDMI (1x 2.0, 2x 1.4), 1x VGA, 1x Analog Audio (3,5mm)
Bedienung/Konfiguration	1x RJ52, 1x RS269C
Signalausgänge	1x USB-B (Touch), 1x Analog Audio (3,5mm)

### Audio

Integrierte Lautsprecher	2x 8W
--------------------------	-------

### Artikelnummer

Artikelnummer	1024799
---------------	---------