


iiyama ProLite TF6539UHSC-B1AG



KEY FEATURES

- Mattes 50 Finger Pcap Multitouch Panel
- 24/7 Dauerbetrieb
- IP54 Frontseitig geschützt
- Temperatursensor
- Integrierte Lüfter
- OSD Tastensperre
- Touch durch zusätzliches Glass (6mm)
- Handballenerkennung bei Touch

SYSTEMEIGENSCHAFTEN

Display

Bildschirmdiagonale	65"
Seitenverhältnis	16:9
Native Bildauflösung	3840 x 2160 Pixel
Aktive Bildschirmfläche	1431 x 806 mm
Einblickwinkel (H/V)	178° / 178°
Displayreaktionszeit	8 ms
Kontrastverhältnis	1100:1 (typ.)
Helligkeit	420 cd/m ² (typ.)

Mechanische Daten

BxHxT	1504 x 881 x 67 mm
Gewicht	56 kg
Halterung VESA-Standard	600 x 400 mm, M6 x 10 mm
Versatz VESA zu Bild Mitte (V)	0 mm
VESA-Mitte zu Display Unterkante (V)	441 mm
Zulässige Ausrichtung	Querformat, Hochformat, Liegend

Energieversorgung

Spannungseingang	100 - 240 V, 50/60 Hz, C14
Leistung	175 W (typ.)

Umwelteigenschaften

Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit	10 - 90 % r.F.

Anschlüsse

Signaleingänge	1x DP1.2, 2x HDMI (1x 2.0, 2x 1.4), 1x VGA, 1x Analog Audio (3,5mm)
Bedienung/Konfiguration	1x RJ52, 1x RS269C
Signalausgänge	1x USB-B (Touch), 1x Analog Audio (3,5mm)

Audio

Integrierte Lautsprecher	2x 8W
--------------------------	-------

Artikelnummer

Artikelnummer	1023589
---------------	---------