

ICT inspireLED RS2.5 LIGHTWEIGHT



KEY FEATURES

SYSTEMEIGENSCHAFTEN

Allgemeine Information

Modell	inspireLED IRRS2.5
Umgebung	Innenbereich
Servicezugang	Vorder- / Rückseite
Zertifizierung	CE. FCC. ETL. ROHS. REACH.

Physikalische Parameter

Pixelabstand	2,5 mm
LED-Typ	3-in-1 SMD
Pixeldichte	160.000 Pixel / m ²
Modulauflösung (BxH)	100 x 200 Pixel
Cabinet-Auflösung	200 x 400 Pixel
Cabinet-Maße (BxHxT)	500 x 1.000 x 79 mm
Cabinet-Gewicht	9,1 kg
Max. Rigging Höhe	15 Cabinets

Optische Parameter

Helligkeit (kalibriert)	1.000 cd/m ²
Farbtemperatur	3.000 - 10.000 K
Einblickwinkel (H/V)	160° / 160°
Graustufen	15 Bit
Kontrastverhältnis	10.000:1
Bildwiederholrate	7.680 Hz
Bildwechselrate	50 / 60 Hz

Elektrische Parameter

Leistungsaufnahme pro Cabinet	90 W (typ.); 270 W (max.)
Eingangsspannung	100-240V AC, 50/60Hz
Steckverbinder	powerCON® TRUE1

Steuerungssysteme

Empfangskarte	Nova A8s-N
Video-Steuerungssysteme	Novastar
Eingangsstecker	RJ45

Betriebs- / Umweltbedingungen

LED-Lebensdauer	>50.000 Std.
Betriebstemperatur	-10 - 45 °C
Luftfeuchtigkeit	10 - 90% r.F.
IP-Schutzart	IP30

Artikelnummer

Artikelnummer	1032311
---------------	---------

RADIENBAU

- Facetierter Radienbau
- 2,5° Winkelraster von -10° bis +10°

